

LED svetlá



Ekologické

Žiadna ortuť. Úspora energie, nižšia pracovná teplota a dlhá životnosť. LED svietenie je najviac priateľské k životnému prostrediu hneď po dennom svetle.



Univerzálne

Bezproblémová regulácia jasu, teplota farby ostáva nezmenená (u žiaroviek sa pri znižovaní jasu mení teplota farby do žltá). Vyžaruje široké spektrum svetla a je prispôsobiteľné na rôzne použitie.



Ekonomické

10-násobne vyššia účinnosť (štandardné žiarovky menia až 92% energie na teplo). Nevadí im časté zapínanie a vypínanie.

Názov LED / Slim Downlight Triac P0150B1M

Farba biela

Vstupné napätie (V) 110~220

Pracovný prúd (mA) 700

Watty (W) 14

Farba svetla (K) 6000/4000/3000

Svetelný tok (Lm) 950/900/850

Miera ochrany IP44/IP20

Rozmer (mm) Φ 150

Stmievanie áno



44,70
s DPH

Názov LED / Slim Downlight Triac P0175B1M

Farba biela

Vstupné napätie (V) 110~220

Pracovný prúd (mA) 700

Watty (W) 16

Farba svetla (K) 6000/4000/3000

Svetelný tok (Lm) 1100/1060/1000

Miera ochrany IP44/IP20

Rozmer (mm) Φ 175

Stmievanie áno



48,60
s DPH

Názov LED / Slim Downlight Triac P0225B1M

Farba biela

Vstupné napätie (V) 110~220

Pracovný prúd (mA) 700

Watty (W) 26

Farba svetla (K) 6000/4000/3000

Svetelný tok (Lm) 1870/1780/1700

Miera ochrany IP44/IP20

Rozmer (mm) Φ 225

Stmievanie áno



75,90
s DPH

Názov LED / Slim Downlight Triac P1717B1M

Farba biela

Vstupné napätie (V) 110~220

Pracovný prúd (mA) 700

Watty (W) 16


Farba svetla (K) 6000/4000/3000

Svetelný tok (Lm) 810/780/750

Miera ochrany IP44/IP20

Rozmer (mm) 150

Stmievanie áno



48,60
s DPH

Názov LED / Slim Downlight Triac P2020B1M

Farba biela

Vstupné napätie (V) 110~220

Pracovný prúd (mA) 700

Watty (W) 21

Farba svetla (K) 6000/4000/3000

Svetelný tok (Lm) 1130/1080/970

Miera ochrany IP44/IP20

Rozmer (mm) 180

Stmievanie áno




55,56
s DPH



KVANT[®]



Názov LED / Slim Downlight Triac P0202A1S
 Farba strieborná
 Vstupné napätie (V) 110~220
 Pracovný prúd (mA) 700
 Watty (W) 16
 Farba svetla (K) 6000/4000/3000
 Svetelný tok (Lm) 810/780/750
 Miera ochrany IP20
 Rozmer (mm) 178
 Stmievanie áno



42,60
s DPH

Názov LED / Slim Panel P0353AS
 Farba strieborná
 Vstupné napätie (V) 220~240
 Pracovný prúd (mA) 700
 Watty (W) 13
 Farba svetla (K) 3000/4000/6000
 Svetelný tok (Lm) 900/960/1000
 Životnosť (h) 40,000
 Miera ochrany IP20
 Rozmer (mm) 300
 Stmievanie nie



44,40
s DPH

Názov LED / Slim Panel P0656CSN
 Farba strieborná
 Vstupné napätie (V) 220~240
 Pracovný prúd (mA) 1400
 Watty (W) 50
 Farba svetla (K) 3000/4000/6000
 Svetelný tok (Lm) 3850/4150/4300
 Životnosť (h) 40,000
 Miera ochrany IP20
 Rozmer (mm) 600
 Stmievanie nie

117,60
s DPH

Názov LED / Slim Panel P0656DS
 Farba strieborná
 Vstupné napätie (V) 100~240
 Pracovný prúd (mA) 700
 Watty (W) 32
 Farba svetla (K) 3000/4000/6000
 Svetelný tok (Lm) 2450/2600/2700
 Životnosť (h) 40,000
 Miera ochrany IP20
 Rozmer (mm) 600
 Stmievanie nie

95,76
s DPH

A3 TYPE T8 110LM/W AC85-265V LED Tube

T8-A3

MODEL	Watty	Dĺžka	
LR600-T8-9W-A3	9W	600mm	8,40 s DPH
LR900-T8-13W-A3	13W	900mm	10,80 s DPH
LR1200-T8-18W-A3	18W	1200mm	13,50 s DPH
LR1500-T8-24W-A3	24W	1500mm	17,00 s DPH



| www.kvant-osvetlenie.sk |

Pavel Gura
 0918 632 021
 gura@kvant.sk

